

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai HX300SL2

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	30 200 кг
Объем ковша	1,5 м³
Рукоять	3 050 мм
Стрела	6 250 мм
Глубина копания	7 330 мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	3,1/5
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Ширина гусеницы	600 мм
Удельное давление на грунт, кг/см²	0,69

Двигатель Hyundai HM8.3	Шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов Tier2 Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. 242 (180) при 1900 Расход топлива, л/моточас 19.6 Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 117.3 при 1300 Вместимость топливного бака, л. 500
--------------------------------	---

Главный насос	KAWASAKI K5V180DTP - Парные аксиально-поршневые насосы переменной производительности
----------------------	--

Усилие копания ковша по ISO, кН	192.2	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x285
Усилие копания рукояти по ISO, кН	136.3	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см²	380
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 4,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	330/190

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	90 дней если нет в наличии
Гарантия	2 года или 4000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2025 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния
Срок действия коммерческого предложения	30 дней